











CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 TECHNICAL CHARACTERISTIQUES

النوع/MODELE/MODEL :	ANKARA	
الرمز/CODE/COE :	CM-0716-A01	
اللون/COULEUR/COLOR :	BEIGE	
القياس/FORMAT/SIZE :	30X60	

الرمز Symbole Symbol	التسمية Désignation Designation	التسامح Tolérance Tolerance	CORSO CERAM
  	أبعاد و نوعية الاستواء Dimensions et qualité de la surface Dimensions and surface quality	الأبعاد Dimensions Simensions $\pm 0.5 \%$	مطابق Conforme Conforme
		الاستقامة Rectitudes Strainghtness $\pm 0.5 \%$	
		الزوايا Angularités Angularity $\pm 0.6 \%$	
		التفاوق في الاستواء Planéité Flatness $\pm 0.5 \%$	
		الفارق في السماكة Epaisseur Thickness $\pm 5\%$	
	امتصاص الماء Absorption d'eau Water absorption	$E(b) \leq 0.5 \%$	مطابق Conforme Conforme
	معامل الكسر بالانحناء Resistance a la flexion Bending strength	Min individuel $\geq 27N/mm^2$ Minimum $\geq 30N/mm^2$ Force de rupture $\geq 1100N$	مطابق Conforme Conforme
	مقاومة الاحتكاك Resistance a l'abrasion Abrasion resistance	درجة بيوي=5-1 Consigner la classe d'absorbion du cycle subis avant défaillance	P-E-I=3 750TR
	مقاومة الاحماض والقلويات Resistance aux acides et alkalis acids and alkalis Resistance	مقاوم Résistant Résistant	مقاوم Résistant Résistant
	مقاومة البقع Resistance aux taches stains Resistance	الحد الأدنى صنف 3 Minimum classe 3	مطابق Conforme Conforme
	مقاومة التصادم الحراري Resistance aux choque thermiques Thermanal shock resistance	مقاوم Résistant Résistant	مقاوم Résistant Résistant

N.B : ces valeurs ne sont valables que pour le premier choix